

GE-TP-SFP

Описание

Медиаконвертер GE-TP-SFP 1000Base-T - 1000Base-xx (SX, LX, ZX, SX) соответствует международному стандарту IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Конвертер оборудован SFP slot разъемом для 1.25Gbps SFP модулей и RJ-45 разъемом, предназначенным для работы по 1000Base-T в режиме Full / Half Duplex с автоматическим определением MDI/MDI-X. Медиаконвертер имеет шесть встроенных светодиодных индикатора для диагностирования и контроля состояния устройства. Медиаконвертеры могут использоваться для увеличения расстояния Gigabit Ethernet канала.

Светодиодная индикация

Лицевая панель конвертера имеет светодиодную индикацию.

TP 1000	Светится при работе RJ-45 порта на 1000Base-T
TP TX	Мигает при передаче данных по витой паре
TP RX	Мигает при приеме данных по витой паре
FX Act	Светится при наличии линка на SFP slot порту. Мигает при передаче данных
PWR	Светится при наличии питания

Спецификация

Стандарты: IEEE802.3ab, IEEE802.3z

Разъемы: RJ45, SFP slot

Режим RJ-45 порта: 1000Mbps

Режим SFP slot порта: 1000Mbps

Duplex режим: Full / Half Duplex Mode

Блок питания:: ~220В 50Гц, +5В 1А

Потребляемая мощность: < 3,5Вт

Рабочая температура: 0 - 50°C

Влажность: 5 – 90%

Размеры корпуса конвертера: 26 × 71 × 94мм

Комплектация

Медиаконвертер -1 шт.

Блок питания -1шт.

Руководство пользователя -1 шт.

Gigabit Ethernet, SFP

Медиаконвертер

1000Base-T - SFP slot